



Mit **FSG** Doppelrollen kann das Spiel zwischen Rolle und Führungsprofil bis zur Spielfreiheit eingestellt werden. Dadurch kann die Positioniergenauigkeit verbessert werden.

Die **FSG** Doppelrolle besteht aus einer festen Kombirolle und einer einstellbaren Radialrolle zur radialen Spieleinstellung. Das Axialspiel wird durch unterlegen der Einheit mit unseren Distanzblechen eingestellt.

(1) Seitliche Schmierbohrung ab U2-777/U1-700

Artikelnummer	D	d +0,0 -0,05	H	h	L	F	E	G	S	B	I	M	N
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
U2-625/U1-624	62,5	62,4	40,5	37,5	140	60	40	M10	10	80	24	30	72
U2-701/U1-700	70,1	70,0	51,0	48,0	160	80	50	M12	15	105	33	40	80
U2-777/U1-700	77,7	70,0	51,5	48,0	160	80	50	M12	15	105	33	40	80
U2-884/U1-780	88,4	78,0	64,0	58,0	195	120	90	M16	20	150	30	60	90
U2-1077/I2E-1012-A	107,7	101,2	75,0	64,0	240	120	80	M16	20	150	30	60	120
U2-1230/I2E-1012-A	123,0	101,2	76	65,0	240	120	80	M16	20	150	30	60	120
U2-1490/I2E-1077-A	149,0	107,7	78,5	67,0	265	150	100	M16	20	170	30	75	130

Distanzbleche siehe Seite 47